

※受付年月日	年 月 日
※受付番号	群地企第 ー 号
※備考	

変更前の変更届出書

令和7年1月29日

群馬県知事 あて

〈設置者〉

氏名又は名称 株式会社とりせん
 法人代表者氏名 代表取締役 前原 宏之
 住 所 群馬県館林市下早川田町700番地
 電話番号 0276-74-2121

平成15年10月23日付けをもって提出した届出のうち、下記事項について変更をするので、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により、届け出ます。

記

- 大規模小売店舗の名称及び所在地
 - ・名称 とりせん豊岡店
 - ・所在地 高崎市上豊岡町283番1外

2 変更をしようとする事項

(1)大規模小売店舗の店舗面積の合計

(変更前)1,739 m²

(変更後)2,029 m²

(2)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

①駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

位置	収容台数	備考	
		駐車場の種類	契約形態
建物東側 (20頁:図面6-1 建物配置図及び 1階平面図(変更前)の駐車場)	154台	建物外平面駐車場 (自走式)	自社
合計	154台(うち、20台従業員として共用)		

(変更後)

位置	収容台数	備考	
		駐車場の種類	契約形態
建物東側 (21頁:図面6-2 建物配置図及び 1階平面図(変更後)の駐車場)	73台	建物外平面駐車場 (自走式)	自社
合計	73台(別途、69台従業員等共用駐車場)		

②駐輪場の位置及び収容台数
(変更前)

位置	収容台数
建物北東側(20頁:図面6-1 建物配置図及び1階平面図(変更前)の駐輪場)	10台
合計	10台

(変更後)

位置	収容台数
建物北東側(21頁:図面6-2 建物配置図及び1階平面図(変更後)の駐輪場)	20台
合計	20台

(3)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

駐車場の出入口の数及び位置

(変更前)

駐車場の位置	自動車の出入口	
	数	位置
建物東側(20頁:図面6-1 建物配置図及び1階平面図(変更前)の駐車場)	4箇所	A、B、C、D
合計	4箇所	

(変更後)

駐車場の位置	自動車の出入口	
	数	位置
建物東側(21頁:図面6-2 建物配置図及び1階平面図(変更後)の駐車場)	3箇所	A、B、C
合計	3箇所	

3 変更を予定する年月日
令和7年9月30日

4 変更をしようとする理由
営業計画の変更のため

5 添付書類(法第 5 条第 2 項、省令第 4 条第 1 項)

(1)法人にあってはその現在事項全部証明書、個人にあってはその住民票の写し

・現在事項全部証明書

法人名:株式会社とりせん(別添のとおり。)

(2)主として販売する物品の種類

別紙 1 の小売業者一覧に記載(5 頁)

(3)建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

・建物の位置を示す図面

別添の建物配置図(21 頁:図面 6-2 建物配置図及び 1 階平面図(変更後))のとおり。

・店舗部分の配置を示す図面

別添の各階平面図(21 頁:図面 6-2 建物配置図及び 1 階平面図(変更後))のとおり。

(4)必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

①必要な駐車台数

$A \times S \times 0.144 \times C \div D \times E = 73 \text{ 台}(\alpha)$ ※小数点以下は四捨五入のこと。

②算出根拠

計算式の項目		算出等の根拠
地区	その他地区	用途地域(第一種住居地域)
S:店舗面積	2,029 千㎡	$2,029 \text{ ㎡} \div 1,000$
A:店舗面積あたりの日來客数原単位	1,039.13/千㎡	人口 40 万人未満の値 = $1,100 - 30 \times S$
B:ピーク率	14.4%	指針の基準値
C:自動車分担率	70%	人口 10 万人未満&その他地区の場合の値 = 駅からの距離に関わらず 70
D:平均乗車人員	2.0 人/台	店舗面積 10,000 ㎡未満の場合の値 = 2.0(固定値)
E:平均駐車時間係数	0.69	店舗面積 10,000 ㎡未満の場合の値 = $(30 + 5.5 \times S) \div 60$

③小売店舗以外の施設が併設されている場合の必要駐車台数の算出方法

該当ありません。

(5)駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出根拠

別紙 2 のとおり(6 頁)

(6)来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの(主な案内表示、交通整理員の配置等を記載)

別紙 3 のとおり(7 頁)

(7)荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯変更ありません。

(8) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
該当ありません。

(9) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

騒音発生源	番号	設備稼働時間	図面名称
冷凍室外機	01～11	24 時間	騒音源及び予測地点配置図
キュービクル	01	24 時間	
空調機室外機	01～29	午前 8 時 30 分～ 翌午前 0 時 30 分	
排気口	01	午前 6 時 00 分～午後 9 時	
	03,05	午前 8 時 30 分～午後 9 時	
	02,04, 06～08	午前 8 時 30 分～ 翌午前 0 時 30 分	
給気口	01	午前 8 時 30 分～午後 9 時	
	02, 03	午前 8 時 30 分～ 翌午前 0 時 30 分	
	04	24 時間	
給湯器	01～03	24 時間	

(10) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
別紙 4 のとおり(8 頁)

(11) 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
別紙 5 のとおり(12 頁)

(12) 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠
別紙 6 のとおり(14 頁)

(13) 要綱に基づく附属書類(要綱第5条第2項)

- ① 生活環境圏の設定図(15 頁)
- ② 周辺図(16 頁)
- ③ 住宅地図(17 頁)

別紙1 小売業者一覧

小売業者名	代表者氏名	所在地	主要 販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
株式会社とりせん	代表取締役 前原 宏之	群馬県館林市下 早川田町700番地	食品 他	2,029㎡	午前9時	翌午前12時

A: 上記面積の合計 2,029 ㎡

B: 共用面積 0 ㎡

C: 店舗面積(A + B) 2,029 ㎡

別紙 2

○駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したものと
及び算出根拠

図面 4 商圈図兼来退店経路図(広域)(18 頁)、図面 5 来退店経路図(周辺)(19 頁)

別添 大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画のとおり

①年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される来客等の自動車の方向別台数の予測結果
(方面別)

予測来台数合計	A方面から	B方面から
106台	74台	32台
比 率(100%)	70.0%	30.0%

(駐車場出入口別)

	自動車の出入口	
	出入口A	出入口B・C
予測来台数(台)	74台	32台
分担比率(%)	70.0%	30.0%
入庫処理能力(台)	※自走式で発券等なし	
算出のための計算式 ※注1		
駐車待ちスペース(m)	※自走式で発券等なし	
指針に基づく必要な駐車待ちスペース(m)		
算出のための計算式 ※注2		

②方向別台数の予測のための算出根拠

- ・想定商圈人口(方面別ごとの人口及び比率)

商圈人口(計)	A方面の世帯	B方面の世帯
10,490世帯	7,341世帯	3,149世帯
比率(100%)	70.0%	30.0%

別紙 3

○来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの(主な案内表示、交通整理員の配置等も記載)

①案内経路

図面 4 商圈図兼来退店経路図(広域)(18 頁)

図面 5 来退店経路図(周辺)(19 頁)

②案内方法

項目	具 体 的 内 容
案内表示(看板等)の設置	設置場所: 出入口 内 容 等: 駐車場出入口の案内
交通整理員の配置	配置場所: 駐車場出入口等 人 数 等: オープン時期等の繁忙期に適宜配置を検討
混雑時間帯や経路等に関する情報提供	ホームページ、チラシ等に掲載

別紙 4

○平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)に基づく当該出店地の地域の類型及び基準値

類 型: B・C類型

基準値: B類型(昼間55dB 夜間45dB) C類型(昼間60dB 夜間50dB)

< 昼間 >

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r												LAeq											
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]												各予測地点における 昼間の等価騒音レベル[dB]											
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 4.2	E 4.2	F 1.2	G 4.2	H 4.2	I 1.2	J 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 4.2	E 4.2	F 1.2	G 4.2	H 4.2	I 1.2	J 1.2				
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	63.5	メーカー値	6時～22時	151.5	82.7	55.9	11.1	20.6	45.7	55.2	60.8	94.9	113.5	1.7	14.8	4.3	32.5	13.5	6.2	8.0	2.8	1.1	3.5				
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.1	63.5	メーカー値	6時～22時	147.9	78.9	52.2	10.0	23.7	48.5	56.2	60.2	92.4	110.3	1.7	14.2	4.8	32.0	15.1	8.2	7.9	2.9	1.3	3.6				
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.3	62.0	メーカー値	6時～22時	144.9	76.0	49.3	10.5	26.2	50.6	57.0	59.8	90.2	107.7	-0.6	5.7	3.6	24.3	12.9	6.2	5.8	1.5	-0.3	1.6				
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.1	65.0	メーカー値	6時～22時	153.0	87.4	58.0	20.1	13.5	37.5	46.2	53.4	91.6	112.4	3.3	9.0	5.4	18.4	31.2	15.6	10.2	7.7	5.0	2.5				
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	63.5	メーカー値	6時～22時	146.8	102.0	66.6	62.0	42.8	38.3	14.2	13.4	67.2	96.3	1.9	3.9	3.5	12.4	9.0	12.4	40.5	31.6	17.1	13.8				
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.1	62.0	メーカー値	6時～22時	143.9	99.7	64.3	61.8	44.0	40.9	17.1	11.2	64.4	93.4	0.4	2.5	2.3	10.9	7.4	7.4	37.4	32.9	13.9	12.5				
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.3	62.0	メーカー値	6時～22時	142.0	98.2	62.8	61.9	45.0	42.6	19.1	10.0	62.5	91.5	-0.5	2.1	2.3	10.3	6.8	6.7	36.4	29.7	10.7	10.9				
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.3	59.5	メーカー値	6時～22時	132.1	92.2	57.1	65.6	52.9	53.0	29.3	7.2	51.8	81.0	-3.3	-2.8	0.9	7.5	3.6	4.6	20.1	25.6	25.2	21.3				
定常騒音	冷凍機室外機 09	2.1	61.5	メーカー値	6時～22時	129.9	90.8	55.8	66.1	54.4	55.1	31.4	8.4	49.7	78.8	-0.5	-0.2	3.4	10.0	5.8	7.4	25.2	32.5	27.6	23.6				
定常騒音	冷凍機室外機 10	2.1	61.5	メーカー値	6時～22時	114.4	80.9	47.5	71.4	65.8	69.9	47.2	22.9	34.6	63.0	-2.4	-0.8	3.0	9.6	10.8	6.3	28.0	34.3	30.7	25.5				
定常騒音	キュービクル 01	2.3	53.4	メーカー値	6時～22時	84.4	73.6	51.2	94.8	96.2	102.9	80.0	54.9	6.0	30.7	14.9	16.1	19.2	-7.2	-5.2	-4.3	15.3	18.6	37.9	23.7				
定常騒音	給湯器 01	0.7	50.0	メーカー値	6時～22時	155.5	107.7	72.6	60.5	37.4	29.2	7.5	22.7	76.6	105.5	-12.9	-10.8	-11.2	-7.7	-4.6	-0.2	32.5	22.9	-1.5	-10.7				
定常騒音	給湯器 02	0.7	50.0	メーカー値	6時～22時	111.7	78.9	46.0	72.1	67.6	72.3	49.9	25.7	32.3	60.4	-16.0	-12.9	-8.2	-2.8	-2.1	-6.5	10.6	21.8	19.8	14.4				
定常騒音	給湯器 03	0.7	50.0	メーカー値	6時～22時	108.9	77.3	44.9	73.4	69.8	75.0	52.7	28.5	29.7	57.6	9.3	-12.8	-8.0	-12.3	-2.2	-6.7	10.5	20.9	20.5	14.8				
定常騒音	空調機室外機 01	6.6	64.0	メーカー値	8時30分～22時	159.0	106.4	72.1	52.6	27.6	22.2	13.8	30.8	83.1	110.6	2.8	6.2	3.2	13.2	15.1	23.7	40.4	25.5	18.8	7.1				
定常騒音	空調機室外機 02	6.5	54.0	メーカー値	8時30分～22時	157.6	105.2	70.8	52.1	27.9	23.4	14.0	29.7	81.8	109.3	-7.2	-3.7	-6.6	3.0	4.9	12.4	30.3	15.9	8.9	-2.9				
定常騒音	空調機室外機 03	5.7	50.0	メーカー値	8時30分～22時	156.3	104.0	69.5	51.7	28.1	24.5	14.2	28.7	80.6	108.0	-12.0	-8.2	-10.7	-2.6	0.0	6.0	21.2	9.7	1.4	-7.6				
定常騒音	空調機室外機 04	6.1	53.0	メーカー値	8時30分～22時	155.0	102.9	68.4	51.4	28.4	25.7	14.7	27.8	79.4	106.7	-8.6	-4.8	-7.4	1.3	3.3	8.9	28.9	14.6	6.7	-4.1				
定常騒音	空調機室外機 05	5.7	55.0	メーカー値	8時30分～22時	153.6	101.7	67.1	51.0	28.8	27.0	15.2	26.9	78.1	105.3	-6.9	-3.0	-5.3	2.5	4.8	9.6	25.5	15.5	6.6	-2.4				
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	54.0	メーカー値	8時30分～22時	159.0	104.4	70.4	48.2	23.0	21.0	18.5	34.0	84.9	111.6	-7.3	-3.0	-6.7	3.2	6.3	26.8	27.9	14.5	8.2	-3.1				
定常騒音	空調機室外機 07	6.1	53.0	メーカー値	8時30分～22時	157.6	103.1	69.1	47.7	23.2	22.2	18.5	33.0	83.6	110.2	-8.7	-5.4	-7.6	1.2	4.7	19.3	26.9	12.8	5.8	-4.4				
定常騒音	空調機室外機 08	5.7	48.0	メーカー値	8時30分～22時	156.3	101.9	67.9	47.2	23.5	23.4	18.7	32.2	82.4	109.0	-14.0	-10.2	-12.5	-4.6	-0.9	12.0	15.7	7.0	-0.8	-9.7				
定常騒音	空調機室外機 09	6.5	54.0	メーカー値	8時30分～22時	159.9	98.9	67.2	34.6	8.9	24.1	33.3	46.0	91.8	115.8	-3.2	-3.6	-6.5	11.8	34.3	25.6	5.0	3.6	-2.1	-6.9				
定常騒音	空調機室外機 10	5.7	48.0	メーカー値	8時30分～22時	158.6	97.7	65.8	33.9	9.4	25.0	33.4	45.3	90.6	114.5	-10.2	-10.0	-12.5	4.7	27.8	10.6	-2.5	-4.1	-10.3	-13.3				
定常騒音	空調機室外機 11	5.7	48.0	メーカー値	8時30分～22時	157.5	96.6	64.7	33.4	10.1	26.0	33.5	44.7	89.6	113.4	-10.1	-9.9	-12.3	4.8	27.2	9.5	-2.5	-4.0	-10.6	-13.2				
定常騒音	空調機室外機 12	6.1	53.0	メーカー値	8時30分～22時	156.2	95.3	63.4	32.9	11.0	27.2	33.6	44.1	88.6	112.2	-4.5	-4.5	-7.0	10.5	31.4	1.4	3.2	1.9	-5.8	-7.9				
定常騒音	空調機室外機 13	6.1	53.0	メーカー値	8時30分～22時	154.8	94.0	62.1	32.3	12.0	28.5	33.9	43.5	87.4	110.9	-4.4	-4.4	-6.8	10.6	30.7	1.0	3.1	1.8	-5.8	-7.8				
定常騒音	空調機室外機 14	5.7	48.0	メーカー値	8時30分～22時	153.5	92.8	60.8	31.9	13.0	29.6	34.1	43.0	86.3	109.7	-9.9	-9.5	-11.7	5.0	19.5	-4.7	-2.6	-4.4	-10.9	-13.0				
定常騒音	空調機室外機 15	5.9	50.0	メーカー値	8時30分～22時	105.9	66.5	33.2	63.9	64.7	74.3	55.5	34.2	35.9	58.2	-15.1	-10.3	-5.0	1.2	1.8	-2.7	7.4	13.3	-6.8	-10.3				
定常騒音	空調機室外機 16	6.8	64.0	メーカー値	8時30分～22時	105.9	65.5	32.1	62.8	64.1	74.1	55.8	35.0	37.0	58.7	0.6	5.5	10.3	16.1	16.6	12.4	22.4	32.4	9.1	5.3				
定常騒音	空調機室外機 17	6.8	60.0	メーカー値	8時30分～22時	105.8	64.4	30.9	61.7	63.5	74.0	56.1	35.7	38.0	59.1	-3.4	1.5	6.5	12.4	12.7	8.4	17.9	28.2	5.0	1.3				
定常騒音	空調機室外機 18	6.7	54.0	メーカー値	8時30分～22時	105.8	63.4	29.7	60.5	62.9	73.8	56.5	36.5	39.1	59.6	-9.6	-4.6	0.5	6.5	6.7	2.3	11.3	22.0	-1.3	-5.0				
定常騒音	空調機室外機 19	6.8	66.0	メーカー値	8時30分～22時	105.8	62.3	28.5	59.4	62.3	73.7	56.8	37.3	40.1	60.1	2.6	7.7	12.8	18.8	18.8	14.5	23.0	33.8	10.8	7.2				
定常騒音	空調機室外機 20	6.8	66.0	メーカー値	8時30分～22時	105.8	61.3	27.3	58.4	61.8	73.7	57.2	38.1	41.2	60.6	2.6	7.8	13.0	19.0	18.9	14.5	22.7	33.6	10.6	7.1				
定常騒音	空調機室外機 21	6.8	66.0	メーカー値	8時30分～22時	105.9	60.3	26.2	57.3	61.3	73.6	57.7	39.0	42.3	61.2	2.6	8.0	13.1	19.3	18.9	14.5	22.3	28.3	10.5	7.1				
定常騒音	空調機室外機 22	6.8	66.0	メーカー値	8時30分～22時	105.9	59.3	25.0	56.2	60.8	73.6	58.1	39.9	43.4	61.8	2.6	7.2	12.9	19.5	19.0	14.5	18.6	27.8	10.4	7.0				
定常騒音	空調機室外機 23	6.7	55.0	メーカー値	8時30分～22時	104.9	65.9	33.0	64.5	65.6	75.3	56.5	35.2	35.3	57.3	-9.4	-4.5	0.9	6.8	7.3	3.1	13.6	23.3	-0.6	-4.5				
定常騒音	空調機室外機 24	6.7	54.0	メーカー値	8時30分～22時	104.9	64.8	31.7	63.4	65.0	75.1	56.8	35.8	36.3	57.7	-10.4	-5.4	0.1	6.0	6.4	2.1	12.1	22.2	-1.4	-5.5				
定常騒音	空調機室外機 25	6.3	53.0	メーカー値	8時30分～22時	104.8	63.7	30.4	62.2	64.4	74.9	57.1	36.5	37.3	58.1	-12.1	-7.1	-1.3	4.9	5.1	0.6	10.1	21.0	-3.2	-7.3				
定常騒音	空調機室外機 26	6.7	55.0	メーカー値	8時30分～22時	104.8	62.7	29.2	61.1	63.8	74.8	57.4	37.3	38.4	58.7	-9.4	-4.3	1.5	7.4	7.5	3.1	12.2	22.8	-0.7	-4.6				
定常騒音	空調機室外機 27	6.8	66.0	メーカー値	8時30分～22時	104.8	60.6	26.9	59.0	62.7	74.6	58.2	38.9	40.6	59.7	1.9	7.1	13.0	19.0	18.7	14.3	22.6	33.5	10.2	6.5				
定常騒音	空調機室外機 28	6.8	66.0	メーカー値	8時30分～22時	104.9	59.6	25.7	57.9	62.2	74.6	58.6	39.8	41.8	60.3	1.9	7.2	13.1	19.2	18.7	14.3	22.2	28.1	10.1	6.4				
定常騒音	空調機室外機 29	6.8	66.0	メーカー値	8時30分～22時	104.9	58.6	24.5	56.9	61.7	74.6	59.1	40.7	42.9	60.9	1.8	7.3	13.0	7.9	18.8	14.3	21.9	27.6	9.9	6.4				
定常騒音	排気口 01	3.0	64.5	メーカー値	6時～21時	161.2	111.3	76.5	59.4	33.9	23.0	7.2	28.8	83.0	111.6	0.6	4.5	2.9	8.5	11.5	18.2	47.1	18.4	10.2	4.8				
定常騒音	排気口 02	3.0	64.5	メーカー値	8時30分～22時	118.0	81.9	47.9	68.3	61.7	65.8	43.2	19.5	38.8	67.0	1.8	2.7	5.3	12.7	8.1	9.8	31.0	29.0	21.2	18				

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r												LAeq																
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]												各予測地点における 昼間の等価騒音レベル [dB]																
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J									
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	65.3	17.0	36.0	86.4	106.2	124.9	113.6	95.2	67.0	54.1	23.5	35.2	28.6	21.0	1.1	-5.2	0.9	-0.6	23.3	25.1									
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	79.6	17.4	20.5	70.8	90.2	109.3	99.3	82.4	63.0	58.3	21.8	35.0	33.6	22.9	0.6	-4.1	0.4	-0.3	23.9	24.5									
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	37.6	43.4	59.1	112.5	129.3	145.5	130.2	108.5	66.5	41.5	29.4	28.2	25.5	3.1	2.1	-5.4	-0.8	3.3	24.4	28.6									
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	56.9	32.4	38.8	92.8	108.8	124.9	110.3	89.5	53.9	38.4	25.8	30.7	29.1	3.6	2.2	-4.2	-0.6	0.9	26.3	29.2									
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	73.6	31.7	22.4	76.9	91.6	107.8	94.0	74.3	47.8	43.8	21.8	29.1	32.1	1.8	0.0	-4.8	-2.5	-0.5	25.6	26.3									
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	87.0	37.3	11.3	64.7	78.0	94.2	81.2	62.9	47.1	51.9	20.4	27.7	38.1	1.1	-1.0	-3.7	-2.5	-0.8	25.7	24.8									
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	29.9	58.5	67.3	121.7	135.4	149.2	131.2	107.8	59.5	29.7	27.9	22.1	20.9	-0.7	-1.5	-6.7	-1.3	-0.2	22.0	28.0									
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	42.1	52.2	56.2	110.6	123.4	137.0	119.0	95.9	49.4	23.1	27.1	25.2	24.6	1.7	0.7	-4.3	1.0	2.4	25.7	32.3									
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	57.3	47.8	43.2	97.2	108.7	121.9	104.1	81.2	38.7	22.8	24.4	26.0	26.8	2.0	0.7	-4.1	-1.6	2.9	27.8	32.4									
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	71.7	47.8	32.6	85.0	94.7	107.5	89.8	67.4	31.9	30.5	22.0	25.6	28.9	1.4	-0.1	-4.6	-2.3	2.7	29.1	29.4									
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	85.4	51.7	26.3	74.1	81.6	93.8	76.3	54.6	30.8	41.4	20.5	24.9	30.8	0.5	-3.5	-5.3	-3.0	2.3	29.4	26.8									
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 761 台	60.6	63.1	53.1	104.8	112.2	122.4	101.7	77.3	27.0	10.4	23.1	22.8	24.3	0.8	-3.0	-4.7	0.2	21.0	30.1	38.5									
変動騒音	大型車両走行 01	0.0	89.1	ASJ	昼 40 台	172.3	115.6	82.4	52.5	22.7	6.9	24.3	45.8	98.0	125.0	-4.7	-3.8	-0.9	9.1	33.1	43.5	15.0	12.8	1.0	-0.7									
変動騒音	大型車両走行 02	0.0	89.1	ASJ	昼 40 台	169.8	112.2	79.3	48.9	19.2	9.7	25.5	45.4	96.6	123.1	-4.6	-4.7	-0.8	9.6	34.7	40.6	16.4	9.8	0.9	-0.6									
変動騒音	大型車両走行 03	0.0	89.1	ASJ	昼 40 台	167.5	111.1	77.7	49.9	21.1	11.7	22.3	42.0	93.5	120.3	-5.3	-4.4	-1.7	0.6	33.1	38.3	16.0	9.2	-0.1	-1.2									
変動騒音	大型車両後進ブザー 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 20 台	169.8	112.2	79.3	48.8	19.0	9.6	25.3	45.3	96.6	123.1	-6.5	-4.7	-1.7	9.6	35.7	41.6	16.1	8.4	-0.1	-2.6									
変動騒音	大型車両後進ブザー 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 20 台	167.5	111.1	77.7	49.8	20.9	11.6	22.1	41.9	93.5	120.3	-7.3	-5.4	-2.3	1.6	34.1	39.2	15.7	7.8	-1.0	-3.3									
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	165.2	109.0	75.5	48.6	20.5	13.9	21.4	40.2	91.4	118.1	8.5	9.6	12.3	14.6	22.0	50.3	31.8	23.5	14.5	12.5									
変動騒音	アイソング音 01	1.5	78.6	騒音手引	昼 2 回	165.2	109.0	75.5	48.6	20.5	13.9	21.4	40.2	91.4	118.1	-2.9	-1.8	0.9	3.2	10.6	38.9	20.4	12.1	3.1	1.1									
変動騒音	台車平坦走行 01	0.0	71.0	騒音手引	昼 18 回	165.2	109.0	75.6	48.7	20.7	13.9	21.7	40.3	91.4	118.1	-9.7	-6.8	-3.6	0.2	7.7	36.1	12.0	4.6	-4.7	-5.6									
衝撃騒音	荷さき作業 01	1.5	86.1	騒音手引	昼 18 回	165.2	109.0	75.5	48.6	20.5	13.9	21.4	40.2	91.4	118.1	-0.7	0.5	3.1	5.5	12.9	41.2	22.7	14.4	5.4	3.4									
衝撃騒音	台車段差越え 01	0.0	83.0	騒音手引	昼 18 台	165.2	109.0	75.6	48.7	20.7	13.9	21.7	40.3	91.4	118.1	-5.4	-1.8	1.4	5.2	12.7	41.1	14	6.6	-2.7	-3.6									
各予測地点における 昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル			各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型																															
A 地点(高さ 1.2m):37.5dB			準工業地域					C 類型										基準値:60dB																
B 地点(高さ 1.2m):43.5dB			準工業地域					C 類型										基準値:60dB																
C 地点(高さ 1.2m):46.1dB			第一種住居地域					B 類型										基準値:55dB																
D 地点(高さ 4.2m):38.9dB			第一種住居地域					B 類型										基準値:55dB																
E 地点(高さ 4.2m):46.8dB			第一種住居地域					B 類型										基準値:55dB																
F 地点(高さ 1.2m):53.6dB			第一種住居地域					B 類型										基準値:55dB																
G 地点(高さ 4.2m):51.5dB			第一種住居地域					B 類型										基準値:55dB																
H 地点(高さ 4.2m):47.6dB			第一種住居地域					B 類型										基準値:55dB																
I 地点(高さ 1.2m):44.1dB			第一種住居地域					B 類型										基準値:55dB																
J 地点(高さ 1.2m):43.8dB			準工業地域					C 類型										基準値:60dB																

< 評価 >

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測いたします。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

〈夜間〉

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL.から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r												LAeq											
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]												各予測地点における 夜間の等価騒音レベル[dB]											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										
1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2										
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	151.5	82.7	55.9	11.1	20.6	45.7	55.2	60.8	94.9	113.5	1.7	14.8	4.3	32.5	13.5	6.2	8.0	2.8	1.1	3.5				
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.1	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	147.9	78.9	52.2	10.0	23.7	48.5	56.2	60.2	92.4	110.3	1.7	14.2	4.8	32.0	15.1	8.2	7.9	2.9	1.3	3.6				
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.3	62.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	144.9	76.0	49.3	10.5	26.2	50.6	57.0	59.8	90.2	107.7	-0.6	5.7	3.6	24.3	12.9	6.2	5.8	1.5	-0.3	1.6				
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.1	65.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	153.0	87.4	58.0	20.1	13.5	37.5	46.2	53.4	91.6	112.4	3.3	9.0	5.4	18.4	31.2	15.6	10.2	7.7	5.0	2.5				
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	146.8	102.0	66.6	62.0	42.8	38.3	14.2	13.4	67.2	96.3	1.9	3.9	3.5	12.4	9.0	12.4	40.5	31.6	17.1	13.8				
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.1	62.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	143.9	99.7	64.3	61.8	44.0	40.9	17.1	11.2	64.4	93.4	0.4	2.5	2.3	10.9	7.4	7.4	37.4	32.9	13.9	12.5				
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.3	62.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	142.0	98.2	62.8	61.9	45.0	42.6	19.1	10.0	62.5	91.5	-0.5	2.1	2.3	10.3	6.8	6.7	36.4	29.7	10.7	10.9				
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.3	59.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	132.1	92.2	57.1	65.6	52.9	53.0	29.3	7.2	51.8	81.0	-3.3	-2.8	0.9	7.5	3.6	4.6	20.1	25.6	25.2	21.3				
定常騒音	冷凍機室外機 09	2.1	61.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	129.9	90.8	55.8	66.1	54.4	55.1	31.4	8.4	49.7	78.8	-0.5	-0.2	3.4	10.0	5.8	7.4	25.2	32.5	27.6	23.6				
定常騒音	冷凍機室外機 10	2.1	61.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	114.4	80.9	47.5	71.4	65.8	69.9	47.2	22.9	34.6	63.0	-2.4	-0.8	3.0	9.6	10.8	6.3	28.0	34.3	30.7	25.5				
定常騒音	キュービクル 01	2.3	53.4	メーカー値	22 時～翌 6 時	84.4	73.6	51.2	94.8	96.2	102.9	80.0	54.9	6.0	30.7	14.9	16.1	19.2	-7.2	-5.2	-4.3	15.3	18.6	37.9	23.7				
定常騒音	給湯器 01	0.7	50.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	155.5	107.7	72.6	60.5	37.4	29.2	7.5	22.7	76.6	105.5	-12.9	-10.8	-11.2	-7.7	-4.6	-0.2	32.5	22.9	-1.5	-10.7				
定常騒音	給湯器 02	0.7	50.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	111.7	78.9	46.0	71.7	67.6	72.3	49.5	25.7	32.3	60.4	-16.0	-12.9	-8.2	-2.8	-2.1	-6.5	10.6	21.8	19.8	14.4				
定常騒音	給湯器 03	0.7	50.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	108.9	77.3	44.9	73.4	69.8	75.0	52.7	28.5	29.7	57.6	9.3	-12.8	-8.0	-12.3	-2.2	-6.7	10.5	20.9	20.5	14.8				
定常騒音	空調機室外機 01	6.6	64.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	159.0	106.4	72.1	52.6	27.6	22.2	13.8	30.8	83.1	110.6	-1.5	1.9	-1.1	8.9	10.8	19.4	36.1	21.2	14.5	2.7				
定常騒音	空調機室外機 02	6.5	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	157.6	105.2	70.8	52.1	27.9	23.4	14.0	29.7	81.8	109.3	-11.6	-8.1	-10.9	-1.3	0.6	8.1	26.0	11.5	4.6	-7.2				
定常騒音	空調機室外機 03	5.7	50.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	156.3	104.0	69.5	61.8	28.1	24.5	14.2	28.7	80.6	108.0	-16.3	-12.6	-15.0	-6.9	-4.4	1.7	16.9	5.4	-3.0	-11.9				
定常騒音	空調機室外機 04	6.1	53.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	155.0	102.9	68.4	51.4	28.4	25.7	14.7	27.8	79.4	106.7	-12.9	-9.1	-11.7	-3.1	-1.0	4.6	24.6	10.3	2.3	-8.4				
定常騒音	空調機室外機 05	5.7	55.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	153.6	101.7	67.1	51.0	28.8	27.0	15.2	26.9	78.1	105.3	-11.2	-7.3	-9.6	-1.8	0.5	5.2	21.2	11.2	2.3	-6.7				
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	159.0	104.4	70.4	48.2	23.0	21.0	18.5	34.0	84.9	111.6	-11.6	-7.3	-11.0	-1.1	2.0	22.5	23.6	10.2	3.9	-7.4				
定常騒音	空調機室外機 07	6.1	53.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	157.6	103.1	69.1	47.7	23.2	22.2	18.5	33.0	83.6	110.2	-13.0	-9.7	-11.9	-3.1	0.4	15.0	22.6	8.5	1.5	-8.7				
定常騒音	空調機室外機 08	5.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	156.3	101.9	67.9	47.2	23.5	23.4	18.7	32.2	82.4	109.0	-18.3	-14.5	-16.9	-8.9	-5.2	7.7	11.4	2.7	-5.1	-14.0				
定常騒音	空調機室外機 09	6.5	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	159.9	98.9	67.2	34.6	8.9	24.1	33.3	46.0	91.8	115.8	-7.5	-7.9	-10.8	7.5	30.0	21.3	0.7	-0.7	-6.4	-11.2				
定常騒音	空調機室外機 10	5.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	158.6	97.7	65.8	33.9	9.4	25.0	33.4	45.3	90.6	114.5	-14.5	-14.3	-16.8	0.4	23.5	6.3	-6.8	-8.4	-14.7	-17.6				
定常騒音	空調機室外機 11	5.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	157.5	96.6	64.7	33.4	10.1	26.0	33.5	44.7	89.6	113.4	-14.4	-14.2	-16.6	0.5	22.9	5.2	-6.8	-8.3	-14.9	-17.5				
定常騒音	空調機室外機 12	6.1	53.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	156.2	95.3	63.4	32.9	11.0	27.2	33.6	44.1	88.6	112.2	-8.8	-8.8	-11.3	6.2	27.1	-2.9	-1.1	-2.5	-10.1	-12.2				
定常騒音	空調機室外機 13	6.1	53.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	154.8	94.0	62.1	32.3	12.0	28.5	33.9	43.5	87.4	110.9	-8.7	-8.7	-11.1	6.3	26.4	-3.3	-1.2	-2.5	-10.1	-12.1				
定常騒音	空調機室外機 14	5.7	48.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	153.5	92.8	60.8	31.9	13.0	29.6	34.1	43.0	86.3	109.7	-14.2	-13.9	-16.1	0.7	15.2	-9.0	-6.9	-8.7	-15.2	-17.3				
定常騒音	空調機室外機 15	5.9	50.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.9	66.5	33.2	63.9	64.7	74.3	55.5	34.2	35.9	58.2	-19.4	-14.6	-9.3	-3.1	-2.5	-7.0	3.1	9.0	-11.2	-14.6				
定常騒音	空調機室外機 16	6.8	64.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.9	65.5	32.1	62.8	64.1	74.1	55.8	35.0	37.0	58.7	-3.7	1.1	6.0	11.8	12.3	8.1	18.1	28.1	4.7	1.0				
定常騒音	空調機室外機 17	6.8	60.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.8	64.4	30.9	61.7	63.5	74.0	56.1	35.7	38.0	59.1	-7.7	-2.8	2.2	8.0	8.4	4.1	13.6	23.9	0.7	-3.1				
定常騒音	空調機室外機 18	6.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.8	63.4	29.7	60.5	62.9	73.8	56.5	36.5	39.1	59.6	-13.9	-8.9	-3.8	2.2	2.3	-2.0	7.0	17.7	-5.6	-9.3				
定常騒音	空調機室外機 19	6.8	66.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.8	62.3	28.5	59.4	62.3	73.7	56.8	37.3	40.1	60.1	-1.7	3.4	8.5	14.5	14.5	10.1	18.7	29.5	6.4	2.9				
定常騒音	空調機室外機 20	6.8	66.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.8	61.3	27.3	58.4	61.8	73.7	57.2	38.1	41.2	60.6	-1.7	3.5	8.7	14.7	14.5	10.2	18.4	29.3	6.3	2.8				
定常騒音	空調機室外機 21	6.8	66.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.9	60.3	26.2	57.3	61.3	73.6	57.7	39.0	42.3	61.2	-1.7	3.7	8.7	15.0	14.6	10.2	18.0	24.0	6.2	2.8				
定常騒音	空調機室外機 22	6.8	66.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	105.9	59.3	25.0	56.2	60.8	73.6	58.1	39.9	43.4	61.8	-1.7	2.9	8.6	15.2	14.6	10.2	14.3	23.5	6.1	2.7				
定常騒音	空調機室外機 23	6.7	55.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	104.9	65.9	33.0	64.5	65.6	75.5	56.5	35.2	35.3	57.3	-13.7	-8.8	-3.4	2.5	3.0	-1.2	9.3	19.0	4.9	-8.8				
定常騒音	空調機室外機 24	6.7	54.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	104.9	64.8	31.7	63.4	65.0	75.1	56.8	35.8	36.3	57.7	-14.7	-9.8	-4.2	1.7	2.1	-2.2	7.8	17.9	-5.8	-9.8				
定常騒音	空調機室外機 25	6.3	53.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	104.8	63.7	30.4	62.2	64.4	74.9	57.1	36.5	37.3	58.1	-16.4	-11.4	-5.6	0.6	0.8	-3.7	5.7	16.7	-7.6	-11.6				
定常騒音	空調機室外機 26	6.7	55.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	104.8	62.7	29.2	61.1	63.8	74.8	57.4	37.3	38.4	58.7	-13.7	-8.6	-2.8	3.1	3.2	-1.2	7.9	18.5	-5.0	-8.9				
定常騒音	空調機室外機 27	6.8	66.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	104.8	60.6	26.9	59.0	62.7	74.6	58.2	38.9	40.6	59.7	-2.5	2.8	8.7	14.7	14.4	10.0	18.2	29.1	5.9	2.2				
定常騒音	空調機室外機 28	6.8	66.0	メーカー値	22 時～翌 0 時 30 分	104.9	59.6	25.7	57.9	62.2	74.6	58.6	39.8	41.8	60.3	-2.5	2.9	8.8	14.9	14.4	10.0	17.9	23.8	5.8	2.1				
定常騒音	空調機室外機 29	6.8	66.0	メーカー値	22 時～																								

騒音発生源	発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq										
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]										各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】										
					A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 4.2	E 4.2	F 1.2	G 4.2	H 4.2	I 1.2	J 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 4.2	E 4.2	F 1.2	G 4.2	H 4.2	I 1.2	J 1.2	
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 184 台	85.4	51.7	26.3	74.1	81.6	93.8	76.3	54.6	30.8	41.4	17.4	21.7	27.6	-2.7	-6.6	-8.4	-6.2	-0.8	26.2	23.7
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 184 台	60.6	63.1	53.1	104.8	112.2	122.4	101.7	77.3	27.0	10.4	20.0	19.6	21.1	-2.3	-6.2	-7.9	-2.9	17.9	27.0	35.3
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型																					
A 地点(高さ 1.2m):34.4dB				準工業地域		C 類型										基準値:50dB									
B 地点(高さ 1.2m):40.3dB				準工業地域		C 類型										基準値:50dB									
C 地点(高さ 1.2m):43.0dB				第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB									
D 地点(高さ 4.2m):37.4dB				第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB									
E 地点(高さ 4.2m):39.1dB				第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB									
F 地点(高さ 1.2m):29.8dB				第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB									
G 地点(高さ 4.2m):45.0dB				第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB									
H 地点(高さ 4.2m):43.2dB				第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB									
I 地点(高さ 1.2m):42.3dB				第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB									
J 地点(高さ 1.2m):40.8dB				準工業地域		C 類型										基準値:50dB									

< 評価 >

全ての予測地点において夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測いたします。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

別紙 5

○夜間における騒音の予測結果とその算出根拠

騒音規制法における夜間（午後9時から午前6時）の規制基準値に基づく当該出店地域の指定及び規制基準値

- ・類型：第二種区域
- ・基準値：45dB

< 当該店舗敷地境界及び保全対象側 >

騒音発生源	発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls												
		騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]												
					P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P7'	P8'	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P7'	P8'	
定常騒音	冷凍機室外機 01	2.1	63.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	4.3	10.9	22.5	51.1	53.7	59.3	67.8	92.8	70.6	94.9	31.8	17.8	14.3	7.2	3.9	3.0	1.9	1.9	1.5	1.9
定常騒音	冷凍機室外機 02	2.1	63.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	1.8	13.6	25.2	51.9	53.8	58.3	66.0	90.1	69.0	92.4	37.9	16.7	17.4	7.1	3.9	3.2	2.1	2.2	1.7	2.0
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.3	62.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	3.6	16.0	27.4	52.5	53.9	57.4	64.5	87.9	67.6	90.3	30.6	13.5	15.7	5.1	2.4	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4
定常騒音	冷凍機室外機 04	2.1	65.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	12.6	3.5	14.5	42.2	45.5	52.6	62.5	89.7	65.2	91.6	18.0	37.0	35.6	9.7	12.0	6.4	4.2	3.7	3.9	6.1
定常騒音	冷凍機室外機 05	2.1	63.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	54.0	44.2	39.0	9.7	1.7	17.8	33.6	66.7	34.2	67.2	4.6	7.1	12.8	43.8	38.9	38.5	21.5	16.3	22.6	18.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	2.1	62.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	53.9	44.8	40.2	12.6	3.4	14.9	30.8	63.8	31.4	64.4	3.1	5.5	11.2	40.0	32.8	25.0	20.5	15.0	19.6	14.5
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.3	62.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	54.0	45.4	41.3	14.6	5.2	13.1	28.9	61.9	29.6	62.5	3.0	5.0	10.6	38.7	28.9	22.9	18.0	12.3	16.4	11.3
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.3	59.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	57.9	51.6	49.3	25.1	15.3	2.8	18.2	51.2	19.0	51.8	-0.1	4.5	7.3	17.0	22.0	30.2	34.3	25.3	18.0	25.2
定常騒音	冷凍機室外機 09	2.1	61.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	58.6	52.8	50.7	27.3	17.4	1.6	16.1	49.1	16.9	49.7	2.0	6.5	9.7	22.3	24.7	37.4	37.4	27.7	24.8	27.6
定常騒音	冷凍機室外機 10	2.1	61.5	メーカー値	21 時～翌 6 時	64.7	62.2	62.4	43.0	33.2	16.0	3.4	33.6	6.9	34.6	1.3	4.2	8.8	20.5	19.0	22.5	50.9	31.0	44.7	30.7
定常騒音	キュービクル 01	2.3	53.4	メーカー値	21 時～翌 6 時	89.6	90.9	93.2	76.0	66.2	48.7	32.8	2.6	33.0	5.9	-7.9	-8.1	-3.8	8.7	8.0	19.6	23.1	45.1	23.0	38.0
定常騒音	給湯器 01	0.7	50.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	52.4	40.7	33.8	2.6	10.2	27.2	43.1	76.1	43.6	76.6	-7.9	-6.7	-1.0	41.6	12.5	7.0	4.4	0.0	17.2	-0.6
定常騒音	給湯器 02	0.7	50.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	65.5	63.6	64.3	45.6	35.9	18.7	5.0	31.3	8.1	32.3	-10.4	-8.0	-3.7	6.3	5.7	8.4	36.0	20.1	31.8	19.8
定常騒音	給湯器 03	0.7	50.0	メーカー値	21 時～翌 6 時	67.0	65.6	66.6	48.4	38.7	21.6	7.0	28.6	9.6	29.8	-11.5	-8.3	-3.9	6.1	5.2	7.5	33.0	20.9	30.3	20.5
定常騒音	空調機室外機 01	6.6	64.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	44.9	32.2	23.6	11.4	19.3	34.5	49.6	82.2	50.7	83.1	12.5	13.2	20.4	28.2	27.4	22.9	22.5	20.4	22.3	20.3
定常騒音	空調機室外機 02	6.5	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	44.4	32.0	23.8	11.1	18.4	33.3	48.4	80.9	49.5	81.8	2.4	3.1	10.2	18.2	17.5	13.4	12.7	10.4	12.5	10.3
定常騒音	空調機室外機 03	5.7	50.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	44.0	31.8	24.1	10.7	17.4	32.1	47.1	79.6	48.3	80.5	-2.7	-1.7	5.0	13.0	12.0	7.3	5.7	2.7	5.6	2.7
定常騒音	空調機室外機 04	6.1	53.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	43.6	31.8	24.4	10.8	16.8	31.1	46.0	78.4	47.2	79.3	0.9	1.7	8.5	16.6	11.2	12.4	11.0	8.1	10.8	8.0
定常騒音	空調機室外機 05	5.7	55.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	43.2	31.7	24.8	10.9	16.1	29.9	44.7	77.1	46.0	78.0	2.4	3.3	9.9	17.9	10.9	13.4	11.3	7.8	11.2	7.8
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	40.6	27.6	19.0	15.8	22.9	37.0	51.6	83.8	53.0	84.8	3.1	4.4	11.5	13.6	13.5	12.1	11.8	9.8	11.5	9.7
定常騒音	空調機室外機 07	6.1	53.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	40.0	27.4	19.2	15.5	22.1	35.9	50.4	82.5	51.8	83.5	1.4	2.9	9.7	12.3	5.5	10.6	9.7	7.3	9.5	7.2
定常騒音	空調機室外機 08	5.7	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	39.5	27.1	19.5	15.3	21.4	34.8	49.2	81.3	50.7	82.3	-4.2	-2.6	3.9	7.0	0.9	4.8	3.5	0.6	3.3	0.5
定常騒音	空調機室外機 09	6.5	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	27.6	13.7	4.6	30.4	36.1	47.2	60.0	90.2	62.0	91.7	2.7	13.9	40.7	4.9	3.5	2.4	1.4	-0.8	1.3	-0.9
定常騒音	空調機室外機 10	5.7	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	26.8	13.0	5.5	30.2	35.5	46.4	59.0	89.1	61.0	90.6	-3.5	6.2	33.2	-2.3	-3.7	-4.9	-6.3	-9.2	-6.4	-9.3
定常騒音	空調機室外機 11	5.7	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	26.2	12.7	6.4	30.2	35.2	45.7	58.1	88.1	60.2	89.6	-3.3	5.8	31.9	-2.3	-3.7	-4.8	-6.4	-9.1	-6.6	-9.6
定常騒音	空調機室外機 12	6.1	53.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	25.6	12.6	7.4	30.2	34.9	44.9	57.1	87.0	59.3	88.5	2.0	11.1	35.6	3.3	2.0	0.9	-0.7	-3.8	-0.9	-3.7
定常騒音	空調機室外機 13	6.1	53.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	24.9	12.5	8.6	30.2	34.5	44.1	56.1	85.8	58.3	87.4	2.1	11.2	34.3	3.3	2.0	0.8	-0.9	-3.6	-1.2	-3.6
定常騒音	空調機室外機 14	5.7	48.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	24.3	12.4	9.8	30.3	34.3	43.4	55.2	84.7	57.4	86.3	-2.9	5.8	28.2	-2.3	-3.5	-5.4	3.0	-8.7	2.8	-8.8
定常騒音	空調機室外機 15	5.9	50.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	58.3	59.2	61.8	50.6	42.2	27.3	18.2	33.6	21.4	35.8	-8.3	-6.7	14.2	-2.5	5.2	9.8	13.5	-5.4	-1.6	-6.0
定常騒音	空調機室外機 16	6.8	64.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	57.3	58.5	61.2	50.9	42.6	28.2	19.6	34.7	22.9	36.9	6.1	7.6	28.3	11.9	19.6	24.8	29.1	10.5	30.1	10.2
定常騒音	空調機室外機 17	6.8	60.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	56.2	57.7	60.6	51.2	43.0	28.9	20.8	35.7	24.1	37.9	2.3	3.7	24.3	7.9	14.8	19.7	23.6	6.4	24.6	6.1
定常騒音	空調機室外機 18	6.7	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	55.2	56.9	60.1	51.4	43.5	29.7	22.1	36.6	25.4	38.9	-3.5	-2.3	18.4	1.8	7.9	12.6	16.0	0.1	17.0	-0.2
定常騒音	空調機室外機 19	6.8	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	54.2	56.2	59.6	51.8	44.0	30.6	23.4	37.7	26.7	40.0	8.7	9.8	30.5	13.8	19.2	24.0	27.2	12.1	28.2	11.9
定常騒音	空調機室外機 20	6.8	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	53.2	55.5	59.1	52.1	44.5	31.5	24.6	38.7	28.0	41.1	9.0	9.9	30.6	13.8	18.5	23.2	26.2	12.0	27.2	11.8
定常騒音	空調機室外機 21	6.8	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	52.3	54.8	58.7	52.5	45.1	32.4	25.9	39.7	29.3	42.2	9.2	9.9	30.6	13.7	17.9	22.5	25.4	11.9	26.3	11.6
定常騒音	空調機室外機 22	6.8	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	51.3	54.2	58.3	52.9	45.7	33.3	27.2	40.8	30.6	43.3	9.4	10.0	30.7	13.7	17.3	21.8	24.6	11.8	25.5	11.5
定常騒音	空調機室外機 23	6.7	55.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	59.0	60.0	62.7	51.7	43.2	28.3	18.8	33.0	22.0	35.2	-3.2	-1.7	19.1	2.7	11.3	16.7	4.5	1.0	3.3	0.4
定常騒音	空調機室外機 24	6.7	54.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	57.9	59.3	62.1	51.9	43.6	29.0	20.0	34.0	23.2	36.2	-4.0	-2.6	18.1	1.7	9.3	14.4	3.4	-0.1	2.5	-0.4
定常騒音	空調機室外機 25	6.3	53.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	56.9	58.5	61.5	52.1	43.9	29.7	21.1	34.9	24.4	37.2	-4.9	-3.6	17.2	0.5	7.1	11.6	15.1	-1.9	1.0	-2.2
定常騒音	空調機室外機 26	6.7	55.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	55.9	57.8	61.0	52.4	44.4	30.5	22.4	36.0	25.7	38.3	-2.6	-1.5	19.3	2.6	8.8	13.4	16.9	0.6	17.9	0.3
定常騒音	空調機室外機 27	6.8	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	53.9	56.4	60.1	53.1	45.4	32.2	25.0	38.1	28.3	40.5	8.9	9.7	30.4	13.6	18.4	23.1	26.1	11.5	27.1	11.3
定常騒音	空調機室外機 28	6.8	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	53.0	55.7	59.6	53.5	46.0	33.1	26.2	39.1	29.6	41.6	9.1	9.8	30.5	13.6	17.8	22.4	25.3	11.4	26.2	11.1
定常騒音	空調機室外機 29	6.8	66.0	メーカー値	21 時～翌 0 時 30 分	52.0	55.1	59.2	53.9	46.6	34.1	27.5	40.2	30.9	42.8	9.4	9.8	30.6	13.5	17.2	21.7	24.5	11.3	25.	

<評価>

予測地点 P1～P6 において夜間の騒音レベルの最大値は規制基準値を下回ります。

予測地点 P7・P8 において夜間の騒音レベルの最大値は規制基準値を上回ります。そこで保全対象側において再度予測いたしました。

予測地点 P7'・P8' において夜間の騒音レベルの最大値は規制基準値を下回ります。

よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測いたします。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

別紙 6

○必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

【指針の計算式に基づき算出する場合】

小売店舗	廃棄物 種 別	S：店舗面積		A：1日当たり 廃棄物排出量 指針原単位×S	B： 平均保 管日数	C： 見かけ比 重（t/m ³ ）	排出 予測量 A×B÷C
	紙製廃棄物等 （再資源可能なものに限る）	6000 m ² 以下	2.029 千 m ²	0.422032t	1.00 日	0.10	4.2203 m ³
		6000 m ² 超					
				0.422032t			
	金属製廃棄物 （アルミ製・スチール製の容 器等）	6000 m ² 以下	2.029 千 m ²	0.014203t	1.00 日	0.10	0.1420 m ³
		6000 m ² 超					
				0.014203t			
	ガラス製廃棄物 （ガラス製の容器）	6000 m ² 以下	2.029 千 m ²	0.012174t	1.00 日	0.10	0.1217 m ³
		6000 m ² 超					
				0.012174t			
	プラスチック製廃棄物 （食料容器、食料品トレイ 等）	6000 m ² 以下	2.029 千 m ²	0.040580t	1.00 日	0.01	4.0580 m ³
		6000 m ² 超					
				0.040580t			
	生ごみ等 （食品廃棄物等）	6000 m ² 以下	2.029 千 m ²	0.342901t	1.00 日	0.55	0.6235 m ³
		6000 m ² 超					
				0.342901t			
	その他の 可燃性廃棄物等	6000 m ² 以下	2.029 千 m ²	0.109566t	1.00 日	0.38	0.2883 m ³
		6000 m ² 超					
		0.109566t					
D：小売店舗必要保管容量の小計							9.45 m ³
付帯施設							
	施設の種類	算出根拠					
	無し						
	E：付帯施設必要保管容量の小計						
必要保管容量合計（D＋E）							9.5 m ³
届出保管容量							30.8 m ³