

LED照明器具仕様一覧

	A	B	C	D	E-1	E-2	F-1	F-2	F-3	F-4	G	H-1	H-2
種別	グロースター式直管 FL10	グロースター式直管 FL15	直管型蛍光灯 HF16	グロースター式直管 FL20	直管型蛍光灯 FL20	直管型蛍光灯 FL20	直管型蛍光灯 FL40/FLR40	直管型蛍光灯 FL40/HF32	直管型蛍光灯 HF32	直管型蛍光灯 HF32	直管型蛍光灯 FLR110	トランプ型照明(直管型蛍光灯) FL20	直付型非常灯兼用 FL20
ランプ数量	7	18	2	2	131	35	1844	1477	584	3	64	7	4
ランプ光束	600lm以上	750lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	4500lm以上	2000lm以上	1400lm以上
定格消費電力	4.4W以下	4.8W以下	6.0W以下	6.6W以下	6.0W以下	7.3W以下	10.5W以下	13.8W以下	14.5W以下	17.1W以下	24.6W以下	12.6W以下	15.0W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	無線調光	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	R17d	W80	
その他	ランプ交換	ランプ交換	配線工事	ランプ交換	配線工事	配線工事、ガラス	配線工事	配線工事	配線工事	配線工事、ガラス	配線工事	器具交換、防雨・防湿形	器具交換、防雨・防湿

	I-1	I-2	I-3	I-4	J-1	J-2	J-3	J-4	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
種別	埋込型照明(直管型蛍光灯) FLR40/HF63	下面開放型照明(直管型蛍光灯) HF63	吊下タイプ照明(直管型蛍光灯) HF32	直付タイプ照明(直管型蛍光灯) HF32	直付型非常灯兼用 FL20	直付型非常灯兼用 FL20	埋込型非常灯兼用 FL20	埋込型非常灯兼用 FL20	直付型非常灯兼用 FL40/FLR40	直付型非常灯兼用 HF32	吊下タイプ非常灯兼用 FLR40	下面開放型非常灯兼用 FL40/FLR40/HF32	埋込型非常灯兼用 FL40
ランプ数量	476	14	20	19	23	1	1	26	12	39	4	45	7
ランプ光束	3700lm以上	6900lm以上	4940lm以上	4000lm以上	750lm以上	750lm以上	1300lm以上	750lm以上	1900lm以上	2300lm以上	3500lm以上	5000lm以上	4900lm以上
定格消費電力	30.0W以下	40.5W以下	32.4W以下	24.6W以下	8.5W以下	8.5W以下	15.0W以下	8.5W以下	15.0W以下	18.0W以下	30.0W以下	35.0W以下	35.0W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	W300 ※要現場確認	W230	W80	W80	W150	W230	W300	W190	W150	W230		W230	W220
その他	器具交換(システム天井用特注器具) 要現場確認	器具交換	器具交換、ブルスイッチ付	器具交換、防雨・防湿形	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換

	K-6	K-7	L-1	L-2	M-1	M-2	N	O	P	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
種別	埋込型非常灯兼用 FLR40/HF63	埋込型非常灯兼用 FLR40/HF32	階段通路誘導灯 FL20/FPL36	階段通路誘導灯 FLR40/HF32	壁面スポットライト バラスト160W	壁面スポットライト スカイビーム150W	直付非常灯 -	高天井照明 0.4φ×150W	投光器 HF400	ダウンライト FDL27/FHT32	ダウンライト FDL18	ユニバーサルダウンライト 0.4φ×50W	ダウンライト IL100W
ランプ数量	156	58	53	30	5	8	7	13	8	63	78	4	91
ランプ光束	3700lm以上	3700lm以上	1500lm以上	3000lm以上	1600lm以上	8800lm以上	-	10535lm以上	15000lm以上	750lm以上	750lm以上	1067lm以上	1100lm以上
定格消費電力	30.0W以下	30.0W以下	17.0W以下	25.0W以下	10.0W以下	-	13.0W以下	77.8W以下	79.4W以下	6.8W以下	6.8W以下	10.0W以下	9.6W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K~3000K	5000K	2700K~3000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWM	PWM
口金/埋込寸法	W300 ※要現場確認	W300			E26		φ160			φ150	φ150	φ150	φ150
その他	器具交換 (システム天井用特注器具) 電源別面非常灯兼用 要現場確認	器具交換	器具交換、人感センサー付	器具交換、人感センサー付	ランプ交換	器具交換	器具交換 中天井用	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換

	Q-5	Q-6	R	S	T	U	V-1	V-2	V-3	W-1	W-2	W-3	X-1
種別	ダウンライト FDL27	ユニバーサルダウンライト ビーム100W	ダウンライト FHT32	ダウンライト HF100	角型ダウンライト FDL13	角型ダウンライト FML36	スクエア照明(コンパクト蛍光灯) FHP32	スクエア照明(コンパクト蛍光灯) FHP45/FHP55	埋込スクエア FHP23/FML36	シーリング FCL20	シーリング FCL20	シーリング FCL32+30	ブラケット IL100W
ランプ数量	8	4	1	5	60	3	68	164	228	11	2	10	6
ランプ光束	1580lm以上	1000lm以上	1100lm以上	5348lm以上	1665lm以上	2370lm以上	1500lm以上	2200lm以上	3020lm以上	1240lm以上	1091lm以上	4000lm以上	609lm以上
定格消費電力	11.3W以下	11.7W以下	9.6W以下	37.0W以下	11.6W以下	16.7W以下	10.4W以下	15.2W以下	20.0W以下	9.1W以下	10.0W以下	30.7W以下	5.3W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	6500K	2700K~3000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	PWM	PWM	-	-	-	-	PWM	-	-	-	-
口金/埋込寸法	φ150	E26	φ175	φ200	□150	GX10q	GY10q-6、GY10q-9	GY10q-6、GY10q-9	□275	G10q	GX53 φ300		GX53 φ190
その他	器具交換、防雨型	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	配線工事	配線工事	器具交換	ランプ交換	器具交換、防雨形	器具交換	器具交換、防雨形

	X-2	X-3	X-4	X-5	Y-1	Y-2	Z	AA-1	AA-2	AA-3		
種別	ブラケット IL60W	ブラケット IL60W	ブラケット FL20	ブラケット IL100W	ガーデンライト FDL18	ガーデンライト FDL18	ポール灯 無電極ランプ	ポール灯 HF200	ポール灯 HF250	ポール灯 HF250		
ランプ数量	96	58	2	11	4	9	4	2	19	16		
ランプ光束	810lm以上	810lm以上	1000lm以上	1091lm以上	485lm以上	1000lm以上	6500lm以上	3450lm以上	5300lm以上	6900lm以上		
定格消費電力	7.1W以下	7.1W以下	7.3W以下	10.0W以下	4.9W以下	8.0W以下	-	30.0W以下	60.0W以下	105.0W以下		
色温度	5000K	2700K~3000K	5000K	2700K~3000K	2700K~3000K	2700K~3000K	5000K	5000K	5000K	5000K		
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上		
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
口金/埋込寸法	E26	E26	G13	GX53 φ300	E26	GX10q		E26	E39	E39		
その他	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換、防雨形	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	配線工事、防塵・防水防湿	配線工事、防塵・防水防湿	配線工事、防塵・防水防湿		