

LED照明器具仕様一覧

	A	B	C	D-1	D-2	E-1	E-2	E-3	F	G-1	G-2	H-1	H-2
種別	グロースタータ式直管	グロースタータ式直管	グロースタータ式直管	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯 非常灯兼用	直管型蛍光灯 非常灯兼用	直管型蛍光灯 非常灯兼用	直管型蛍光灯 非常灯兼用
	FL10	FL15	FL20	FL20	FL20	FL40/FLR40/HF32	FLR40	FL40/FLR40/HF32	FLR110	FL20	FL20	FLR40	FLR40/HF32
ランプ数量	32	14	35	41	300	40	46	6680	18	12	38	99	132
ランプ光束	600lm以上	750lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	2350lm以上	2500lm以上	5400lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	2500lm以上
定格消費電力	4.4W以下	4.8W以下	6.6W以下	7.3W以下	6.0W以下	17.1W以下	13.8W以下	13.8W以下	30.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	13.8W以下	13.8W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3500K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	R17d	G13	G13	G13	G13
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	配線工事、ガラス	配線工事	配線工事、ガラス	配線工事	配線工事	配線工事	配線工事	配線工事	配線工事	配線工事
										直付型電源別置非常灯 既存兼用型→非常灯別置	埋込型φ100電源別置非常灯 既存兼用型→非常灯別置	直付型電源別置非常灯 既存兼用型→非常灯別置	埋込型φ100電源別置非常灯 既存兼用型→非常灯別置

	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5	I-6	J	K-1	K-2	K-3	L	M-1	M-2
種別	直付型照明(直管型蛍光灯)	直付型照明(直管型蛍光灯)	直付下照型照明(直管型蛍光灯)	埋込型照明(直管型蛍光灯)	埋込型照明(直管型蛍光灯)	埋込型照明(直管型蛍光灯)	直付型照明(直管型蛍光灯)	トフツ型照明(直管型蛍光灯)	直付型照明(直管型蛍光灯)	トフツ型照明(直管型蛍光灯)	直付型非常灯兼用	笠付きトフツ型非常灯兼用	埋込型非常灯兼用
	FLR40	FLR40	HF63	HF32	HF63	HF63	FL20	FL40/FLR40/HF32	FLR40/HF32	FL40/FLR40/HF32	FL20	FLR40	FLR40
ランプ数量	1	10	6	31	2	67	1	33	13	28	11	15	3
ランプ光束	3300lm以上	5200lm以上	5200lm以上	5045lm以上	6695lm以上	5095lm以上	800lm以上	2500lm以上	1800lm以上	5200lm以上	2000lm以上	5040lm以上	5040lm以上
定格消費電力	20.8W以下	32.4W以下	31.0W以下	32.4W以下	40.5W以下	31.0W以下	15.0W以下	16.3W以下	20.0W以下	32.0W以下	13.8W以下	32.5W以下	34.0W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	PWM	PWM	-	PWM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法			W230	W220	W220	W300	G13	W80	G13	W80	W230		W300
その他	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防塵・防湿形 -20℃～+30℃	器具交換、防雨・防湿形	器具交換、防塵・防湿形 -20℃～+30℃	器具交換、防雨・防湿形	器具交換	器具交換	器具交換

	M-3	N	O	P	Q	R	S	T-1	T-2	U-1	U-2	U-3	V-1
種別	直付型非常灯兼用	階段通路誘導灯	階段通路誘導灯	階段通路誘導灯(丸形)	直付型照明	埋込型黒板灯	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
	FLR40/HF32	FL20	FLR40/HF32	FCL30	FL40	HF63	IL60	IL40	IL60	IL80/FPL9	IL60	IL60/FDL13/FDL18	FDL13
ランプ数量	26	4	56	35	5	1	4	6	36	33	42	203	9
ラップ光束	5200lm以上	2000lm以上	3300lm以上	630lm以上	4780lm以上	3750lm以上	850lm以上	750lm以上	799lm以上	430lm以上	670lm以上	730lm以上	750lm以上
定格消費電力	32.2W以下	15.3W以下	22.0W以下	9.1W以下	32.5W以下	25.0W以下	7.7W以下	8.0W以下	7.7W以下	5.7W以下	9.8W以下	9.8W以下	6.8W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700～3000K	5000K	2700～3000K	5000K	2700～3000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	PWM	-	PWM	-	-	-	-
口金/埋込寸法	W230					G13	φ75	φ100	φ100	φ125	φ125	φ125	φ150
その他	器具交換	器具交換、人感センサー付	器具交換、人感センサー付	器具交換、防雨型	器具交換、HACCP対応	配線工事	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型

	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6	V-7	V-8	W-1	W-2	X-1	X-2	Y	Z
種別	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
	FDL13/FDL18	FDL13	FDL27	FDL18	FDL27	FDL27/FHT32	ハロゲン150	IL60	IL60/FDL18	IL100	FWL36	ミニハロゲン500	MF250
ランプ数量	51	1	6	4	481	91	5	3	15	20	9	56	20
ランプ光束	799lm以上	850lm以上	960lm以上	1034lm以上	1067lm以上	1100lm以上	1400lm以上	750lm以上	850lm以上	1316lm以上	3006lm以上	7452lm以上	20000lm以上
定格消費電力	7.7W以下	7.7W以下	6.8W以下	9.6W以下	9.6W以下	9.6W以下	11.4W以下	6.8W以下	7.7W以下	11.4W以下	20.0W以下	66.5W以下	129.0W以下
色温度	2700～3000K	5000K	5000K	2700～3000K	3500K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700～3000K	5000K	2700～3000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	PWM	PWM	-	PWM	PWM	PWM	PWM	-	PWM	無線調光	PWM	無線調光	PWM
口金/埋込寸法	φ150	φ150	φ150	φ150	φ150	φ150	φ150	φ175	φ175	φ200	φ200	φ250	φ400
その他	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換

[illegible]

	AK-2	AL	AM-1	AM-2	AM-3	AM-4	AN	AO	AP	AQ-1	AQ-2	AQ-3	AQ-4
種別	投光器	ブラケット	フランジスポットライト	スポットライト	スポットライト	スポットライト	防爆照明	ボール灯	リネストラランブ	ブラケット	ブラケット	ブラケット	ブラケット
	HF100	HF80/FML55/JD130	HF97/300° 3D130/PC-M307P100	IL100	IL90/グレイ/400°/30°35	BHRF160	IL40	HF200/HF250/HF400		グレイ/400°/30°35	IL40/IL60/EDF15EL/12E	IL40	IL40/IL60/EDF15EL/12E
ランプ数量	10	9	6	2	2	4	1	25	20	4	63	6	39
ランプ光束	10000lm以上	2400lm以上	1000lm以上	800lm以上	1120lm以上	1600lm以上	890lm以上	9000lm以上	210lm以上	300lm以上	440lm以上	440lm以上	810lm以上
定格消費電力	52.9W以下	15.0W以下	11.7W以下	9.0W以下	15.2W以下	10.0W以下	8.0W以下	60.0W以下	3.5W以下	3.0W以下	3.8W以下	3.9W以下	7.1W以下
色温度	5000K	5000K	2700～3000K	2700～3000K	2700～3000K	5000K	5000K	5000K	2700～3000K	2700～3000K	2700～3000K	5000K	2700～3000K
設計寿命	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法			E26	E26		E26		E39		E11	E17	E17	E26
その他	器具交換、電源内蔵	器具交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換、人感センサー付	ランプ交換	器具交換	ランプ交換	配線工事	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

	AQ-5	AQ-6	AQ-7	AQ-8								
種別	壁付ブラケット	丸型ブラケット	角型ブラケット・丸型シーリング	ブラケット								
	IL60	FCL20/FML13	FCL20/FCL30/FDL13/FML27	FL20								
ランプ数量	1	5	29	25								
ランプ 光束	520lm以上	1091lm以上	1091lm以上	1000lm以上								
定格消費電力	6.6W以下	10.0W以下	10.0W以下	7.3W以下								
色温度	5000K	2700～3000K	5000K	5000K								
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上								
調光	-	-	-	-								
口金/埋込寸法		φ300	φ300									
その他	器具交換、防雨形、センサー付	器具交換、防雨形	器具交換、防雨形	器具交換、防雨・防雨形								